

产品参数表

规格



APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD

SMC1500I2U-CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	900 W
额定功率 [VA]	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	2U
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 架式安装支架 USB 电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	8.9 cm
宽度	43.2 mm
深度	45.7 cm

产品净重	28.64 kg
安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	170...300 V 可调 180...287 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	1500 VA
最大可配置功率(瓦)	900 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率(与主频率同步)	57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	CE VDE
------	-----------

环境

声响级别	46 dBA
热消散	90 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	4...6 年
Replacement battery	APCRBC157 
Battery power in VAh	260 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	86 W rated

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	0

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	459 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	45.7 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	4.3 cm
Package 1 Height	8.9 cm
Package 1 Weight	28.64 kg

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	2 Years
-----	---------